



遠隔操作水中カメラシステム

micro-ROV DTG2

System



< DEEP TREKKER社 輸入代理店 >



MATSUI 株式会社 マツイ

〒106-8641 東京都港区麻布台2-4-7
www.matsui-corp.co.jp

●各事業所お問い合わせ先

東京本社 TEL(03)3586-4141 FAX(03)3224-2410
札幌事業所 TEL(011)261-3301 FAX(011)271-7006
仙台事業所 TEL(022)284-8881 FAX(022)284-8885
大阪事業所 TEL(06)6552-1151 FAX(06)6551-1122
福岡事業所 TEL(092)441-1851 FAX(092)441-1855
info@matsui-corp.co.jp

Standard

コントローラ
ゲームパッドスタイル
IP64規格防滴構造
10時間駆動（完全充電時）
取り外し・交換可
【オプション】モニター付き

ケーブルリール
スリッピング方式

ケーブル
直径5mm, 標準長さ50m
【オプション】: 75m・100m

充電器
DC19.2V
国内アダプター対応済み

ROV
本体鋳造アルミニウム
システム重量13.6kg, 本体重量8.5kg
DC19.2V バッテリー駆動
2~4時間駆動（3時間完全充電時）
推力: 1ノット（約30m / min）
使用環境: 耐深: 50m
水温: 0~40°C

キャリーケース
460×380×320mm

カメラ&投光照明
480 LINE COLER
AVI・MPG形式保存LED
照明搭載

360° センターガラス

プロペラガード
マグネットカップリング構造
内部ピッチシステム

Option

小型液晶モニター



2.5インチTFTスクリーン

マニピレーター



回転式開閉型 水底物採集型

センサーパック



ビデオモニターグラス



1.5時間駆動（完全充電時）

水温 (Temperature) 21°C
本体回転数値 (Turn Counter) 3
本体前後傾度 (Pitch) 0
本体左右傾度 (Roll) -1
方位計 (Heading) 230
水深 (Depth) 2m
カメラ位置 (Camera Angle) -47
コントローラ電池残量 (Controller Battery Level)
本体電池残量 (ROV Battery Level)

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。